



# Schlauchtüllen

mit Sicherungsbund



mit Sicherungsbund



## Schlauchtüllen mit Überwurfmutter und Sicherungsbund Abmessungen nach EN 14420-5 (DIN 2817)

Werkstoffe: Dichtung: Polyurethan (1.4408: PTFE)

Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C (1.4408: -30°C bis max. +300°C)

Betriebsdruck: 25 bar

Ausführung: flachdichtende Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund

Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817)



Typ Messing	Typ 1.4408	Gewinde	Schlauch Ø innen	Zubehör Schlauchklemmen
STTW 1213 MS	STTW 1213 ES	G 1/2"	13	SSA 24
STTW 3419 MS	STTW 3419 ES	G 3/4"	19	SSA 33
STTW 1025 MS	STTW 1025 ES	G 1"	25	SSA 39/SSA 43
STTW 11432 MS	STTW 11432 ES	G 1 1/4"	32	SSA 46/SSA 50
STTW 11238 MS	STTW 11238 ES	G 1 1/2"	38	SSA 52/SSA 56/SSA 60
STTW 2038 MS	---	G 2"	38	SSA 52/SSA 56/SSA 60
STTW 2050 MS	STTW 2050 ES	G 2"	50	SSA 67/SSA 71
STTW 21263 MS	STTW 21263 ES	G 2 1/2"	63	SSA 76/SSA 82/SSA 87
STTW 3075 MS	STTW 3075 ES	G 3"	75	SSA 93/SSA 97
STTW 40100 MS	STTW 40100 ES	G 4"	100	SSA 119/SSA 122

### Ersatzdichtungen für Typ Messing

STTW DR 12  
STTW DR 34  
STTW DR 10  
STTW DR 114  
STTW DR 112  
STTW DR 20  
STTW DR 212  
STTW DR 30  
STTW DR 40

### Ersatzdichtungen für Typ 1.4408

STTW DR 12 PTFE  
STTW DR 34 PTFE  
STTW DR 10 PTFE  
STTW DR 114 PTFE  
STTW DR 112 PTFE  
STTW DR 20 PTFE  
STTW DR 212 PTFE  
STTW DR 30 PTFE  
STTW DR 40 PTFE